



BLT125/160


BATTERY DISCHARGER

PBM Group

- ▶ battery chargers
- ▶ dischargers
- ▶ managing systems
- ▶ monitoring
- ▶ accessories

pbmbatterychargers.com

P.B.M. Srl
Via Barella Z.I.
41058 Vignola (Modena) ITALY

 +39 059 7705311

 info@gruppopbm.it



IT



- ▶ Gestione Automatica dei Cicli di Carica E Scarica
- ▶ Doppia Connessione per Batteria e Caricabatteria
- ▶ BLT160A: Tensione di batteria da 2V a 96V Corrente di scarica da 2A a 160A
- ▶ BLT125A: Tensione di batteria da 2V a 120V Corrente di scarica da 2A a 125A
- ▶ Semplice programmazione della tensione batteria e corrente di scarica da selettore
- ▶ Display multifunzione e tastiera integrata per programmazione delle funzioni in locale
- ▶ Possibilità di collegamento PC per memorizzazione dati dei cicli di carica e scarica
- ▶ Adatto per Test Efficienza batteria, Rigenerazione Batteria, Desolfatazione Batteria

BATTERY DISCHARGER

MODEL

BLT125/160

<i>Model</i>	<i>Battery (V)</i>	<i>Main (A)</i>
<i>BLT3K</i>	<i>4 ÷ 120</i>	<i>2 ÷ 160</i>
<i>BLT160</i>	<i>4 ÷ 96</i>	<i>2 ÷ 160</i>
<i>BLT125</i>	<i>4 ÷ 120</i>	<i>2 ÷ 125</i>
<i>BLT250</i>	<i>4 ÷ 120</i>	<i>2 ÷ 250</i>
<i>BLT300</i>	<i>4 ÷ 96</i>	<i>2 ÷ 300</i>